



## SCR uTrust 2700 R BLACK Edition

Artikelnummer: 775-0046-10

### Kurzbeschreibung

SCR uTrust 2700R

- USB 2.0 CCID , ROM Version -
- BLACK Edition -

### Produktbeschreibung

Der uTrust 2700 R wird mit SmartOS betrieben und hat eine Treiber Unterstützung für alle gängigen PC-Betriebssysteme. Der Leser ist für alle Anwendungen bereit - er unterstützt alle gängigen Smartcard ICs und Technologien in nur einem Gerät.

Er hat eine schnelle Transaktionszeit und ist für maximale Endanwender Akzeptanz optimiert. Sein modernes Design optimiert eine einfache und ergonomische Bedienung.

#### Typische Anwendungen

Der uTrust 2700 R ist der ideale PC-Linked USB Kontakt Chipkartenleser für eine Vielzahl von Anwendungen.

Er ist kompatibel mit allen gängigen Industrie-Standards wie ISO / IEC 7816, USB CCID, PC / SC und Microsoft WHQL und arbeitet mit beinahe allen Kontakt-Chipkarten und PC-Betriebssystemen.

Seine volle EMV 2008 und GSA FIPS 201 Unterstützung erweitern seine Einsatzmöglichkeiten auf sehr spezifische Anwendungen und die Nutzung zusätzlicher Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen.

Die erweiterte Karten Datenübertragungsrate von bis zu 600kBit / s mit Unterstützung von TA1 = 97 ermöglicht kürzeste Transaktionszeiten für maximalen Bedienkomfort.

Der Benutzer profitiert von der effizienten Transaktionszeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit bei Anwendungen wie Netzwerk-Anmeldung, Windows-Authentifizierung, Single Sign-On (SSO), Banking- und E-Commerce Anwendungen.

### Technische Spezifikationen

#### Schnittstelle

- USB 2.0 CCID (USB1.1 / 3.0 kompatibel)
- 12 Mbps (USB 2.0 Full Speed)

#### Chipkarten-Schnittstelle

#### Unterstützte Standards

SCM PC-Card GmbH  
Sperl-Ring 4  
D-85276 Pfaffenhofen / Ilm  
Tel: +49 (0)8441 / 788 - 810  
Fax: +49 (0)8441 / 788 - 900

Hotline: [hotline@scm-pc-card.de](mailto:hotline@scm-pc-card.de)  
Internet: <http://www.scm-pc-card.de>

Page 1/3

20. May. 2019. 23:45  
Subject to change without notice  
non contractual document

- ISO / IEC 7816 Teil 1 bis 4
- EMV 2008 Ver 4.2 Level 1

#### Anwendbare Tag ICs

Alle wichtigen ISO / IEC 7816-konforme Smart Card IC-Unterstützung

#### Protokolle

T = 0, T = 1

#### Schnittstellengeschwindigkeit

- Bis zu 600 kBit / s (je nach Karte)
- TA1 = 97

#### Taktfrequenz

ISO / IEC 7816 bis zu 5 MHz, Betrieb von bis zu 12 MHz

#### Unterstützte Smartcard-Typen

5V, 3V und 1,8 V, ISO / IEC 7816 Klasse A / B / C

#### Smartcard-Erkennung

- "Karte vorhanden" Schalter
- Automatische Power on / off
- Kurzschlusschutz

#### Kartenformat

ID-1

#### Kontakt Typ

Sliding Kontakt Socket (8-polig)

#### Treiber & Software

PC/SC driver

PC/SC Specification Ver. 2.01.09 for

- Windows XP/Vista/7/8/10 (32&64Bit) / Windows Server 2003/2008/2012 Windows CE 6.0, 7.0
- MAC OS 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x
- Linux 2.4.x, 2.6.x (32&64Bit)

#### Software

- PC/SC API
- CT-API (through wrapper on top of PC/SC)
- Synchronous-API (through wrapper on top of PC/SC)
- M-Card API (through wrapper on top of PC/SC)

#### Betriebssystem

Stromversorgung

USB Bus powered

#### Leistungsaufnahme

größer 6 mA, ohne Chipkarte; größer 500 im Standby-Modus

Dimension

70x60x16mm

Gewicht

66 g

Betriebstemperaturbereich

0 ° bis +50 ° C / 32 bis 122 F

Temperaturbereich bei Lagerung

-20 Bis +60 ° C / -4 bis +140 F

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

Bis zu 95% RH nicht kondensierend

Haltbarkeit

Sliding Kontakte 100.000 Karten Insertionen

MTBF

100,000 Stunden

Steckverbinder

1.5m USB Kabel mit USB Typ A Stecker

Statusanzeige

LED

Firmware

SmartOS

Firmware

Upgrade nicht möglich

Zertifizierungen

Systems / Standards

EMV 2008 Ver 4. Level 1, ISO/IEC 7816, USB 2.0 Full Speed, CCID, Microsoft WHQL

Regulatory / Environmental

CE, FCC, UL94, UL60950, VCCI, ICES, ANZ, CNS, HBCI, GSAAPL, RoHS2, REACH, WEEE